

Dotyczy przetargu nieograniczonego na
**modernizację budynku wraz z budową przyszkolnych boisk
i zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 2 w Stargardzie**

- uczestnicy postępowania wszyscy -

ODPOWIEDZI

W odpowiedzi na pytania jednego z Wykonawców, Zamawiający - Gmina Miasto Stargard wyjaśnia:

Pytanie nr 1

W związku z brakiem możliwości modyfikowania ilości robót zawartych w przedmiarach robót (Załącznik nr 3 Instrukcja sporządzania wyceny ofertowej pkt 1 b) prosimy o wyjaśnienie pozycji nr 63 przedmiaru branży drogowej – Ława pod krawężniki betonowa z oporem 645,50 m3, po czym jest pozycja 64 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 [...] z takim samym obmiarem, lecz w metrach bieżących (645,50 m).

Prosimy o potwierdzenie, iż jest to pomyłka i prawidłowy obmiar pod krawężniki w pozycji nr 63 jest następujący: $0,09 \text{ m}^2 \times 645,50 \text{ mb} = 58,10 \text{ m}^3$

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między opisem do projektu, SIWZ oraz przedmiotami:

- 1) Mianowicie chodzi o powierzchnię nawierzchni z poliuretanu – Zamawiający w SIWZ w punkcie 4 Orientacyjne wielkości ilustrujące skalę zamówienia – 2) Część II [...] opisuje, iż orientacyjna powierzchnia nawierzchni poliuretanowej to około 3600 m2, natomiast wg opisu do projektu budowlanego w punkcie 5.1. Bilans nawierzchni podano następujące powierzchnie: 1257,21 m2, 572,54 m2, 681,12 m2, 348,57 m2, 45 m2 oraz 78,5 m2 co daje łącznie 2982,94 m2.

Dodatkowo wg przedmiaru, nawierzchnia poliuretanowa ma łączną powierzchnię 2793,36 m2 (poz. 70 – 2669,86 m2; poz. 96 – 45 m2; poz. 125 – 78,5 m2). Prosimy o dokładne podanie powierzchni nawierzchni poliuretanowej.

- 2) Taka sama sytuacja dotyczy nawierzchni utwardzonych z płyt i kostki betonowych. Wg SIWZ pkt 4.2) – nawierzchnie chodników, parkingów, placu manewrowego - ~ 2600 m2, wg opisu do projektu budowlanego pkt 5.1. Bilans nawierzchni to 2439,82 m2 (1532,60 m2, 150,30 m2, 477 m2, 279,92 m2) natomiast wg przedmiaru branży drogowej utwardzenia z kostki oraz płyt betonowych mają 4315,30 m2 (przedmiar – pozycje nr: 43, 44, 55, 74, 149 i 150). Prosimy o podanie, którym zestawieniem należy się sugerować przy wycenie?

W związku z brakiem możliwości modyfikowania ilości robót zawartych w przedmiarach robót (Załącznik nr 3 INSTRUKCJA sporządzania wyceny ofertowej pkt 1b) prosimy o poprawienie przedmiaru branży drogowej wg ww. pytań.


Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2:

Z uwagi na termin w którym wpłynęły pytania, biorąc pod uwagę że rozliczenie robót ustalono kosztorysem powykonawczym, Zamawiający nie będzie obecnie analizował, czy wszystkie ilości przedmiarowe są poprawnie wyliczone, tym samym nie będzie już więcej odpowiadał na pytania dotyczące prawidłowej ilości przedmiarowych robót.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Instrukcji sporządzania wyceny ofertowej – z uwagi na to, żeby wszystkie oferty były porównywalne – należy sporządzić kosztorys ofertowy przyjmując wiernie takie ilości, jak podano w przedmiarach.

Niniejsze odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ.

za komisję przetargową

INSPEKTOR

mgr inż. Iwona Skoczylas